

Caractéristiques techniques de la gamme

Six modèles, du résidentiel individuel à l'industrie lourde. Sans sel, sans produit chimique, sans entretien.

Modèles	J-250	J-320	J-320-P	J-630	J-630-P	J-1100-P
APPLICATIONS	Appartement, maison, villa	Habitat collectif, commerce	Restaurant, commerce, hôtel, circuit fermé, piscine < 50 m³, clinique	Restaurant, commerce, hôtel, hôpital	Restaurant, commerce, hôtel, circuit fermé, piscine > 50 m³, hôpital	Industrie, centre hospitalier
DIAMÈTRE MAXIMUM	25 mm	32 mm	32 mm	63 mm	63 mm	110 mm
TYPES DE TUYAUX	Fer, cuivre, acier inoxydable, PVC, PER, composite, multicouche					
FONCTIONNEMENT	Voyants VERT					
DYSFONCTIONNEMENT	Voyant ROUGE	Voyant ROUGE	Voyant ROUGE + sonore	Voyant ROUGE + sonore	Voyant ROUGE + sonore	Voyant ROUGE + sonore
ALIMENTATION	220-240 V — 50-60 Hz					
CONSOMMATION	2,4 Wh	2,9 Wh	2,9 Wh	3,8 Wh	3,8 Wh	4,8 Wh
INDICE DE PROTECTION	IP 65					
DIMENSIONS L × H × P	166 × 161 × 72,5 mm					
CORDON ÉLECTRIQUE	2 m					
CÂBLE INDUCTEUR	4 m	4 m	2 × 4 m	7 m	2 × 7 m	2 × 10 m
FRÉQUENCE	0,5 à 5 kHz					
CAPACITÉ DE TRAITEMENT	20 l/min 1,2 m³/h	34 l/min 2,1 m³/h	48 l/min 2,9 m³/h	132 l/min 8 m³/h	186 l/min 11 m³/h	334 l/min 20 m³/h

Dans les régions où le TH dépasse 30 °f, choisir le LIMPEO de diamètre supérieur, avec un indice P.
Sur J-630 P et J-1100 P, l'alarme est déportable en 12 V ou 220 V — à câbler ; un presse-étoupe est fourni à cet effet.